

# 四川省住房和城乡建设厅

---

川建质安发〔2019〕219号

## 四川省住房和城乡建设厅关于加强建筑施工危险化学品安全管理的通知

各市（州）建设行政主管部门：

为贯彻落实《住房和城乡建设部办公厅关于进一步推进住房和城乡建设系统涉及危险化学品安全综合治理工作的通知》（建办质〔2019〕13号）要求，切实加强我省建筑施工危险化学品安全管理，有效防范遏制建筑施工危险化学品事故发生，确保人民群众生命财产安全，结合《住房和城乡建设部办公厅关于深入开展建筑施工安全专项治理行动的通知》和《四川省住房和城乡建设厅关于印发<集中开展住建领域安全生产大检查及专项整治行动工作方案>的通知》要求，现将有关要求通知如下：

### 一、严格建筑施工危险化学品采购程序

施工单位应制定建筑工地危险化学品(主要包括焊接使用乙炔、氧气，油漆稀释剂涉及丙酮、乙醇等易燃易爆物品)管理规

定。建筑施工危险化学品采购必须选取具有相应资格的厂家或经销商进行采购，由供货单位按其规定要求运输至建筑工地现场，不得超量囤积。建设单位和监理单位应加强对施工单位建筑工地危险化学品采购程序的监管，确保建筑施工危险化学品采购程序合法。

## **二、加强建筑施工现场危险化学品安全管理**

施工单位应严格按照制定的建筑工地危险化学品管理规定加强施工现场危险化学品安全管理工作。一是要建立危险化学品采购、入库、储存、使用台帐，加强项目从业人员（特别是危化品保管员和涉及危化品使用操作人员）的安全教育培训交底。二是要加强施工现场危险化学品存储管理，对危险化学品必须设专区、专库或专柜存放，采取分类放置和标识，配备足量消防设施设备，设置醒目警示标志，保持通风良好，并配备专人进行管理；三是要强化施工现场危险化学品使用管理，施工现场焊接、切割、烘烤或者加热等动火作业前，必须办理用火证，并对作业现场的可燃物进行清理，作业现场及其附近无法移走的可燃物是否采用不燃材料对其覆盖或隔离。动火作业时，应配备足量消防器材，乙炔瓶、氧气瓶等应设置防震圈，氧气瓶与乙炔瓶及两瓶与明火作业处应按规定保持安全距离，禁止使用液化石油气“钢瓶”。电焊作业应配备接火盆等，作业后必须确认无火源隐患后方可离去，用火证当日有效，用火地点变更，应重新办理用火手续，当天使用完毕，应及时登记入库。

### 三、强化应急处置能力建设

项目经理部应建立危险化学品泄漏及火灾应急救援小组，结合项目实际编制各类危险化学品的防范措施和应急预案，并定期进行应急演练，切实提升包括人体误接触的处理、灭火方法及泄漏等紧急情况的应急处理能力。

各级建设行政主管部门要高度重视建筑施工危险化学品安全管理的重要性，切实增强工作责任感、紧迫感和主动性，强化组织领导，及时将相关要求传达辖区内在建工程项目，督促相关责任主体落实主体责任，加强建筑施工危险化学品安全管理，同时将建筑施工危险化学品安全管理纳入日常监督检查的重要内容，对监督检查中发现的隐患应督促其整改到位，及时消除隐患，确保生产安全。

四川省住房和城乡建设厅

2019年4月22日

